

SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO **“VITA DA TIMIDI”**

In Teatro

spazio scenico: minimo 6 x 4

quintatura nera: fondale e quinte a taglio

presa elettrica: 16 o 32 o 63 Ampere – 380+neutro per strumentazione illuminotecnica
Una presa 220 per la fonica.

Carico elettrico: 13 KW.

La compagnia utilizza proprio materiale: impianto d'illuminotecnica con 10 o 12 fari da 1.000 W a seconda dell'ampiezza dei teatri, 2 casse acustiche di potenza adeguata, lettore CD, impianto fonico compreso di microfono a capsula.

In luoghi non teatrali

Lo spettacolo è rappresentabile anche in luoghi non teatrali alle seguenti condizioni:

spazio scenico: minimo 4x4

presa elettrica: è sufficiente una presa 220 W in prossimità dello spazio scenico (la compagnia è dotata di trasformatori per la regolazione su mixer luci).

Carico elettrico: è sufficiente un carico di 3 KW. La compagnia utilizzerà fari da 500 per non superare il carico luci.

Oscurabilità: nel caso il luogo non fosse oscurabile lo spettacolo, pur inficiandone l'efficacia visiva, può essere rappresentato egualmente.